

Kyocera ECOSYS MA2600CWFx (110C0D3NL0)

Kyocera ECOSYS MA2600CWFx - Multifunctionele printer - kleur - laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (origineel) - A4/Legal (doorsnede) - maximaal 26 ppm LED - maximaal 26 ppm (printend) - 300 vellen - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB host, Wi-Fi



De Kyocera ECOSYS MA2600CWFx combineert veelzijdige functionaliteit met efficiënte prestaties, waardoor het een ideale oplossing is voor elke kantooromgeving. Deze alles-in-één machine biedt afdruk-, scan-, kopieer- en faxfuncties, zodat eenvoudig aan al uw documentbehoeften kan worden voldaan. De levendige kleurenprints en hoogwaardige zwart-wit kopieën zorgen voor duidelijke en professionele documenten, of het nu gaat om interne communicatie of om materiaal voor klanten. Met een maximale kopieersnelheid van 26 ppm zorgt de MA2600CWFx voor snelle afdrucken van hoge kwaliteit. De printer is voorzien van automatisch dubbelzijdig afdrucken, waardoor minder papier wordt verbruikt en wordt bijgedragen aan een duurzamere werkomgeving. Daarnaast zorgen de robuuste connectiviteitsopties, waaronder USB 2.0, Gigabit Ethernet en Wi-Fi, in combinatie met de mogelijkheden voor mobiel printen ervoor dat dit apparaat naadloos aansluit op elke kantooromgeving. Ervaar gestroomlijnde productiviteit en flexibiliteit met deze uitgebreide kantoomachine.

Key Selling Points

Printen, scannen, kopiëren en faxen in één apparaat
Hoge print- en kopieersnelheden van 26 ppm
Automatisch dubbelzijdig printen voor efficiënt dubbelzijdig printen
Veelzijdige aansluitmogelijkheden, waaronder USB, Wi-Fi en mobiel printen
Ondersteunt verschillende mediaformaten tot Legal en A4

Product Features

Efficiënte prestaties
Met een maximale kopieersnelheid van 26 ppm voor zowel zwart-wit- als kleurendocumenten zorgt de Kyocera ECOSYS MA2600CWFx ervoor dat uw kantoor efficiënt presteert onder druk.

Hoogwaardige uitvoer
Het apparaat levert scherpe en levendige afdrucken met een maximale resolutie van 1200 x 1200 DPI, waardoor elk document er gepolijst en professioneel uitziet.

Flexibele connectiviteit
Uitgerust met meerdere connectiviteitsopties, waaronder USB, Gigabit Ethernet en Wi-Fi, biedt deze printer naadloze integratie in elke kantooropstelling, waardoor afdruktaken toegankelijk zijn vanaf verschillende apparaten.

Milieuvriendelijk
De functie voor automatisch dubbelzijdig afdrucken minimaliseert het papierverbruik, zodat het kantoor duurzaam kan werken zonder in te leveren op de prestaties.

Gebruiksvriendelijke interface
Een 4,3 inch touchscreen vereenvoudigt de navigatie en verbetert de gebruikerservaring, waardoor snelle aanpassingen en eenvoudige toegang tot functies mogelijk zijn.

Main specifications

Productbeschrijving	Kyocera ECOSYS MA2600CWFx - multifunctionele printer - kleur
Type apparaat	Multifunctionele printer
Type fax	Super G3 - gewoon papier
Afdruktechnologie	Laser (kleur)
Maandelijkse produktiecyclus (max)	65000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	900 pages
Maximale kopieersnelheid	Tot 26 ppm (mono) / maximaal 26 ppm (kleur)
Maximale kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 26 ppm (mono) / maximaal 26 ppm (kleur)
Maximale afdrukresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi (mono) / maximaal 1200 x 1200 dpi (kleur)
Maximale transmissiesnelheid fax	33.6 Kbps
Gegevenscomprimeringssysteem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxresoluties	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Display	4.3"
Originele afmeting	A6 (105 x 148 mm) (min) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (max.)

Origineel type	Vellen
Capaciteit van documentinvoer	50 vellen
Mediagrootte	70 x 148 mm (min) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (max.)
Mediatype	Gewoon papier
Standaard mediacapaciteit	300 vellen
Maximale mediacapaciteit	550 vellen
Capaciteit bypass-toevoerlade	50 vellen
Capaciteit uitvoerladen	150 vellen
Automatic Duplexing	Ja LED Ja (printend) Ja (scannen)
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB 2.0, Gigabit LAN, USB host, Wi-Fi
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Afdrukken vanaf USB flash-station, scannen naar email, scan naar netwerk, Privé afdruk, scannen naar FTP, scannen naar SMB, scannen naar USB-host, Proof and Hold, Quick Copy, Job Storage, documentverwerker met dubbele scan, EcoPrint, scan naar WSD, ARM Cortex-A53-processor (1,0 GHz), versleutelde gegevensoverdracht
Stroom	AC 220-240 V (50/60Hz)
Afmetingen (BxDxH)	41.7 cm x 42.9 cm x 49.5 cm
Gewicht	26 kg
Milieunormen	EPEAT Gold
Garantie van de fabrikant	1 jaar garantie

Extended specification

Algemeen

Printerlettertypen	Outlineversie x 93 ¦ Windows x 8 ¦ Bitmapversie x 1 ¦ Streepjescode x 46
Type apparaat	Multifunctionele printer
Type fax	Gewoon papier
Afdruktechnologie	Laser - kleur
Maandelijkse produktiecyclus (max)	65000 pagina's
Aanbevolen Maandelijks Volume	900 pages
Diagonale afmeting beeldscherm	4.3"
Weergave kleurenondersteuning	Kleur
Schermb Kenmerken	Aanraakscherm
Beschikbaarheid verbinding	Ja
Aansluiting	USB 2.0, Gigabit LAN, USB host, Wi-Fi
AirPrint ingeschakeld	Ja
Kenmerken kantoormachine	Afdrukken vanaf USB flash-station, scannen naar email, scan naar netwerk, Privé afdruk, scannen naar FTP, scannen naar SMB, scannen naar USB-host, Proof and Hold, Quick Copy, Job Storage, documentverwerker met dubbele scan, EcoPrint, scan naar WSD, ARM Cortex-A53-processor (1,0 GHz), versleutelde gegevensoverdracht

Geheugen

Standaard geheugen	1 GB
Ondersteund flashgeheugen	SD-geheugenkaart

Diversen

Opwarmtijd	29 sec
Levertijd eerste kopie Z/W	11 sec
Levertijd eerste kopie kleur	13 sec
Meegeliverde verbruiksartikelen	1 x tonercassette (zwart) - maximaal 1500 pagina's ¦ 1 x tonercassette (geel) - maximaal 1500 pagina's ¦ 1 x tonercassette (magenta) - maximaal 1500 pagina's ¦ 1 x tonercassette (cyaan) - maximaal 1500 pagina's

Conformiteitsnormen	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, RoHS, ISO 7779, ISO 19798, ERP, ISO 9296, UKCA
---------------------	--

Garantie van de fabrikant

Service & Support	Beperkte garantie - 1 jaar Beperkte garantie - drum - 3 jaar of 300.000 pagina's Beperkte garantie - ontwikkelaar - 3 jaar of 300.000 pagina's
-------------------	--

Stroom

Vereist voltage	AC 220-240 V (50/60Hz)
Energieverbruik tijdens gebruik	375 watt
Energieverbruik in standby-modus	41 watt
Energieverbruik in slaapmodus	1 watt

Verbindingen

Interfaces	1 x USB 2.0 - 4-pins USB type B 1 x USB host - 4 pin USB Type A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Beveiligingsprotocollen & - kenmerken	SSL, IPsec, privé print
Ondersteuning voor besturingssysteem	UNIX, Linux, MS Windows, Apple MacOS X 10.9 of hoger

Kopiëren

Maximale kopieersnelheid	Tot 26 ppm (mono) / maximaal 26 ppm (kleur)
Maximale kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi (mono) / maximaal 600 x 600 dpi (kleur)
Grijsschaal halftonen	256
Maximum documentvergroting	400%
Maximum documentverkleining	25%
Maximum aantal kopieën	999
Belichtingsregeling	Handmatig
Belichtingsmodi	Tekst, foto, tekst en foto
Automatisch dubbelzijdig afdrukken	Ja
Kenmerken kopiëren	2 op 1, 4 op 1, ID Card Copy, Preset Reduction/Enlargement Ratios, overslaan blanco pagina, elektronische sortering, Scan-once-copy-many, programmamodus, beeldaanpassing, wisselen audiocassette, reductie/zoomkopie, kopiedichtheid controle, prioriteit afdrukken, continue kopie (1-999)

Afdrukken

Maximale afdrukresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi (mono) / maximaal 1200 x 1200 dpi (kleur)
Maximale Printsnelheid	Tot 26 ppm (mono) / maximaal 26 ppm (kleur)
Printerstuurprogramma's / emulaties	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF 1.7, PDF, TIFF, XPS, PRESCRIBE IIc, JPEG, PDF 2.0
Automatic Duplexing	Ja
Benodigde tijd voor eerste afdruk Z/W	9.5 sec
Benodigde tijd voor eerste afdruk in kleur	10.5 sec

Scannen

Automatisch dubbelzijdig afdrukken	Ja
Optische resolutie	600 x 600 dpi

Faxapparaat

Uitwisselbaarheid	Super G3
Maximum verzendsnelheid	33.6 Kbps
Gegevenscomprimeringssysteem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxresoluties	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Ontvangstgeheugencapaciteit	Tot 256 pagina's

Funcities faxapparaat

Zendtransmissie	Ja
Mogelijkheden	Faxpeiling, Duplex Fax, fax via internet

Afmetingen & gewicht

Breedte	41.7 cm
Diepte	42.9 cm
Hoogte	49.5 cm
Gewicht	26 kg

Afmetingen & gewicht (transport)

Verzendbreedte	57.1 cm
Verzenddiepte	59.6 cm
Verzendhoogte	59.9 cm
Verzendgewicht	33 kg

Omgevingsparameters

Geluidsemissie	30 dBA (stationair) / 48 dBA (besturing)
----------------	--

Document & Media Handling

Minimum originele afmetingen	A6 (105 x 148 mm)
Maximum originele afmetingen	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Ondersteunde originele maten	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm)
Origineel type	Vellen
Capaciteit van documentinvoer	50 vellen
Min mediaformaat	70 x 148 mm
Max mediaformaat	A4/Legal
Min mediagewicht	60 g/m ²
Max mediagewicht	220 g/m ²
Ondersteund mediatype	Gewoon papier
Ondersteunde mediaformaten	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 70 x 148 mm
Standaard mediacapaciteit	300 vellen
Maximale mediacapaciteit	550 vellen
Capaciteit bypass-toevoerlade	50 vellen
Capaciteit uitvoerladen	150 vellen
Documenten & Media verwerkingsdetails	Multifunctionele lade - 50 vellen maat: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² Invoerlade - 250 vellen maat: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 50 vellen maat: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) gewicht: 50 g/m ² - 160 g/m ² Uitvoerlade - 150 vellen maat: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Details snelheid	Afdrukken: tot 26 ppm (A4) - Z/W Afdrukken: tot 26 ppm (A4) - kleur Scannen: tot 27 vel per minuut (A4) - B/W (300 dpi) Scannen: tot 22 vel per minuut (A4) - kleur (300 dpi)

Milieunormen

In overeenstemming met EPEAT	EPEAT Gold
------------------------------	------------

What's in the box

Kyocera ECOSYS MA2600CWF
Tonercassette - zwart

Tonercassette - geel

Tonercassette - magenta

Tonercassette - cyaan

**TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.*